Ejemplo de creación del encabezado y envío de petición en PHP

```php
<?php
$PK='PKfm6N499761MiCW566M9okj0N';   //Public key
$apiKey='6u39nqhq8ftd0hlvnjfs66eh8c'; //Api Key

$host="https://stg.api.payulatam.com";


$method="GET";
$date=gmdate("D, d M Y H:i:s", time())." GMT";
$url='/payments-api/rest/v4.3/pricing';

$content_to_sign=$method."\n"."\n"."\n".$date."\n".$url;
$content_encoded=utf8_encode($content_to_sign);
$hmac=hash_hmac('sha256', $content_encoded, $apiKey,true);
$signatura= base64_encode($hmac);

$query='?accountId=509171&currency=ARS&amount=300&paymentMethod=VISA';
$call = $host.$url.$query;

$soap_do = curl_init();

curl_setopt($soap_do, CURLOPT_URL,$call);
curl_setopt($soap_do, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($soap_do, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($soap_do, CURLOPT_HTTPHEADER,
array(
    'Accept: application/json',//'Accept: application/xml'
      'Authorization: Hmac '.$PK.":".$signatura,
      'Date: '.$date
    )
);

$response = curl_exec($soap_do);
$http_code = curl_getinfo($soap_do, CURLINFO_HTTP_CODE);

?>
```